




CATALOGO GENERALE


CATÁLOGO GERAL

seeglass® seesky® habitat® eOrbita®



PERSONALIZZA IL TUO AMBIENTE

PERSONALIZE SEU AMBIENTE



Guardando al futuro *Olhando para o futuro*

Da oltre 10 anni, C3 Systems è cresciuta e continua ad ampliare i propri orizzonti, **superando grandi sfide.**

Grazie alla fiducia riposta dai nostri clienti e fornitori, siamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale, diventando un punto di riferimento per innovazione, efficienza e sostenibilità nel nostro settore. Ci impegniamo a continuare a fornire alla società un **servizio personalizzato, efficiente e di alta qualità** che migliori la qualità della vita, essendo una delle nostre principali caratteristiche.

*Ao longo destes de mais de uma década, a C3 Systems cresceu e continua a expandir horizontes, **superando grandes desafios.***

*Graças à confiança depositada em nós pelos nossos clientes e fornecedores, conseguimos implementar todo o nosso potencial, tornando-se uma referência em inovação, eficiência e sustentabilidade no nosso sector. Estamos empenhados em continuar a fornecer à sociedade um **serviço personalizado, eficiente e de alta qualidade** que melhore a qualidade de vida, que é uma das nossas principais características.*

BUILD SMART | LIVE GREEN | BE C3 SYSTEMS



Formazione online
ed in presenza



Configuratore



Obiettivi raggiunti



seeglass®

seeglass **one**

Vetrata panoramica impacchettabile peso superiore / *Caixa de vidro sem perfis verticais*

seeglass **sub**

Vetrata panoramica impacchettabile peso inferiore / *Caixa de vidro dobrável*

seeglass **run₂**

Vetrata panoramica scorrevole a vie / *Caixa de vidro deslizante*

seeglass **run₃**

Vetrata panoramica scorrevole a vie "New" / *Nova caixa de vidro deslizante*

seeglass **big**

Vetrata panoramica scorrevole sistema "parking" / *Caixa envidraçada empilhável*

seeglass **lux**

Vetrata panoramica per interni / *Caixa de vidro para interior*

seeglass **pro**

Ringhiera di protezione / *Guardrail*

seesky®

seesky **bio**

Pergola bioclimatica / *Pergula bioclimática*

seesky **neo**

Pergola manuale / *Pergula manual*

seesky **deco**

Pergola decorativa / *Pergula decorativa*

seesky **taf**

Tetto autoportante fisso / *Telhado autoportante fixo*

seesky **luz**

Tetto in vetro mobile e fisso / *Telhados móveis e fixos*

eOrbita®

eOrbita **luz**

Tetto in vetro fotovoltaico / *Telhado solar*

eOrbita **car**

Carport solare / *Carport solar*

eOrbita **cover**

Struttura leggera fotovoltaica / *Estrutura leve fotovoltaica*

eOrbita **clamp**

Morsetti di fissaggio / *Pinças de fixação*

eOrbita **glass**

Vetro fotovoltaico / *Vidro fotovoltaico*

habitat®

habitat **win**

Frangivento in vetro / *Blusão de vidro*

habitat **zip**

Tenda zip motorizzata / *Toldo de tela motorizada*

habitat **sun**

Tenda plissettata e tende a rullo / *Cortina plissada e cortina de rolo*

habitat **sol**

Tenda da sole veranda orizzontale motorizzata / *Toldo da varanda horizontal*

Scopri i cataloghi dei prodotti, qui:
Descubra a nossa gama de produtos aqui:



seeglass one®

1 VETRATA PANORAMICA CAIXA DE VIDRO SEM PERFIS VERTICAIS

Il sistema **seeglass-one** utilizza materiali all'avanguardia e combina **innovazione, sostenibilità ed efficienza**. I sistemi scorrevoli-impacchettabili ottimizzano la luce naturale in tutti i tipi di ambienti e creano un flusso d'aria naturale unico, progettando spazi più efficienti grazie alla nuova apertura di ventilazione intermedia incorporata. **Un classico con la massima innovazione.** Le vetrate impacchettabili tutto vetro sono state progettate per poter godere della vostra terrazza, veranda o stanza in qualsiasi momento dell'anno.

O sistema **seeglass-one** utiliza materiais de última geração e combina **inovação, sustentabilidade e eficiência**. Os sistemas de abertura deslizante otimizam a luz natural em todos os tipos de espaços e criam um fluxo de ar natural único, concebendo espaços mais eficientes graças à nova abertura de ventilação intermédia incorporada. **Um clássico com a máxima inovação.** As divisórias rebatíveis sem perfis verticais foram concebidas para poder desfrutar do seu terraço, alpendre ou sala em qualquer altura do ano.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:




ITA



ESP



Accessori di alta durabilità
Componentes alta resistência



*Vedere condizioni
*Consultar condições

Nuova apertura intermedia
Nova abertura intermédia



15 years
guarantee




Azionamenti *Drives*




Serratura magnetica
Fechadura magnética



Pomo semplice o doppio
Pomo simple ou duplo



Tirante mini con cavo in acciaio
Puxador mini com cabo



Unione in angolo con tappo e guarnizione rinforzata
União angular com tampa e junta reforçada


*Garanzia di 5 anni sulle guarnizioni plastica "Plus". Vedere condizioni.
*5 anos de garantia para as juntas de plástico "Plus". Ver condições.

seeglass one

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS ONE			
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS ONE			
	Vetro 8 mm <i>Vidro 8 mm</i>	Vetro 10 mm <i>Vidro 10 mm</i>	Vetro 12 mm <i>Vidro 12 mm</i>
Peso del sistema <i>Peso do sistema</i>	25 kg / m ²	30 kg / m ²	35 kg / m ²
Altezza massima del sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	2500 mm	3000 mm	
Larghezza massima del sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	Illimitato <i>Ilimitado</i>		
Larghezza massima delle ante <i>Largura máxima da folha</i>	800 mm (mobile) / 900 mm (porta) <i>800 mm (móvel) / 900 mm (porta)</i>		
Tipo di vetro <i>Tipo de vidro</i>	Temperato <i>Temperado</i>		
Fissaggio del vetro <i>Fixação de vidro</i>	Avvitato ed incollato <i>Aparafusado e colado</i>		

Innovativo sistema di evacuazione *Inovador sistema de evacuação*



Configurazioni disponibili a pag. 7
Configurações disponíveis na página 7



Test del prodotto:
Ensaio de produtos:



seeglass sub®

2

VETRATA PANORAMICA IMPACCHETTABILE PESO INFERIORE CAIXA DE VIDRO DOBRÁVEL

Seeglass-sub è la nuova vetrata scorrevole e a pacchetto sviluppata da C3 Systems. La caratteristica principale di questa innovativa vetrata è che **le ante scorrono sulla guida inferiore**. Questa caratteristica è ideale per installazioni con strutture in legno o prefabbricate... Disponibile in vetro da 10 mm, Seeglass SUB è un sistema moderno che trasmette semplicità, comfort e facilità d'uso.

Seeglass-sub é o novo recinto deslizante desenvolvido pela C3 Systems. A principal característica deste recinto inovador é que **os painéis de vidro deslizam sobre o guia inferior**. Esta característica é ideal para instalações com estruturas de madeira, edifícios pré-fabricados, etc... Disponível em vidro de 10 mm, o Seeglass SUB é um sistema moderno que transmite simplicidade, conforto e facilidade de utilização.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:




ITA



ESP



Fissaggio del vetro
con polimero adesivo
*Fixação do vidro
com adesivo de polímero*



Scorrimento del vetro sul
profilo inferiore
*Deslizamento do vidro na
guia inferior*



Profilo compensatore
superiore/inferiore
*Perfil compensador
superior/inferior*





Possibilità di profilo
incassato regolabile
*Posibilidade de perfil com-
pensador inferior incrustado*

Azionamenti
Drives



Serratura
magnetica
*Fechadura
magnética*




Pomo semplice
o doppio
*Pomo simple
ou duplo*



Tirante mini
con cavo in
acciaio
*Puxador mini
com cabo*

Esempi di alcune configurazioni
Exemplos de configurações



Lineare oppure in angolo.
Adattamento a qualsiasi spazio.
*Linear ou em ângulo.
Adaptável a qualquer espaço.*



seeglass sub

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS SUB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS SUB			
Spessore del vetro <i>Espessura do vidro</i>	10 mm	Fissaggio del vetro <i>Fixação de vidro</i>	Polimero adesivo <i>Colagem com adesivo de polímero</i>
Peso del sistema <i>Peso do sistema</i>	30 kg / m ²	Profilo compensatore <i>Perfis de expansão</i>	Sì <i>Sim</i>
Altezza mass. del sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	3000 mm	Possibile apertura esterna <i>Abertura externa</i>	Sì <i>Sim</i>
Lunghezza mass. del sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	Illimitato <i>Ilimitado</i>	Moving door <i>Porta deslizante</i>	Sì <i>Sim</i>
Larghezza mass. delle ante <i>Largura máxima da folha</i>	800 mm	Profilo inferiore incassato <i>Perfil inferior incrustado</i>	Sì <i>Sim</i>
Tipo di vetro <i>Tipo de vidro</i>	Temperato <i>Temperado</i>	Finiture disponibili <i>Acabamentos disponíveis</i>	Anodizzato, RAL, finiture effetto legno <i>Anodizado, RALES e imitações de madeira</i>

Test del prodotto:
Ensaio de produtos:



seeglass run[®] 2

3 VETRATA SCORREVOLE CAIXA DE VIDRO DESLIZANTE

La vetrata scorrevole a vie **seeglass-run 2** è il sistema ideale per i luoghi in cui si vuole avere uno spazio libero da ingombri, grazie al suo profilo inferiore incassato. Ideale per il settore HORECA, terrazzi o divisioni di ambienti interni, seeglass-run fa **scorrere le ante parallelamente e orizzontalmente**, potendo scegliere un'apertura centrale o laterale. Quando si apre o si chiude la prima anta, le altre vengono trascinate consecutivamente grazie al suo sistema di tappi.

A caixa de vidro deslizante **seeglass-run 2** é o sistema ideal para locais onde é necessário um espaço livre de obstáculos, graças ao seu perfil inferior incrustado. Ideal para o sector HORECA, terraços ou divisórias interiores de salas, seeglass-run **desliza as folhas paralelamente e horizontalmente**, com uma escolha de abertura central ou lateral. Ao abrir ou fechar a primeira folha, as restantes são arrastadas consecutivamente graças ao seu sistema de cobertura.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Ottimale regolazione
delle ante

Ótima regulação da folha




Chiusura di sicurezza
a scatto

Fechamento inferior



Guarnizione tra vetri
trattamento UV

Junta entre vidros com
tratamento UV






Azionamenti Drives



**Pomo
semplice
o doppio**
*Pomo simple
ou duplo*



**Anello
azionatore**
Puxador



Serratura CD-6
Fechadura CD-6



Decorazione in stile industriale *Decoração em estilo industrial*

seeglass run₂

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

**Semplice sistema
di auto-blocco**
*Simple sistema
de autotravamento*



SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS RUN 2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS RUN 2

N° di vie <i>Número de pistas</i>	3, 4, 5, y 6	Altezza di telaio inferiore <i>Altura de quadro inferior</i>	In superficie (20mm) o Incassato (2-3mm) <i>À superfície (20mm) ó Incrustado (2-3mm)</i>
Altezza massima del sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	3000 mm	Fissaggio del vetro <i>Glass fixing</i>	Autocentrante e adesivo MS <i>Autocentralização e adesivo MS</i>
Larghezza massima del sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	Ilimitato <i>Ilimitado</i>	Peso massimo anta <i>Maximum panel weight</i>	70 kg.
Larghezza massima del vetro <i>Largura da folha</i>	1200 mm ⁽¹⁾	Posizione del peso <i>Weight location profile</i>	Peso inferiore <i>Peso inferior</i>
Tipo di vetro <i>Tipo de vidro</i>	Temperato 8 e 10 mm <i>Temperado 8 y 10 mm</i>	Finiture disponibili <i>Available finishes</i>	Anodizzato, colori RAL, finiture effetto legno <i>Anodizado, cores RAL e imitação de madeira</i>

⁽¹⁾La larghezza massima dell'anta deve essere ridotta in funzione del peso massimo. (Vetro 8mm = 60kg. / Vetro 10mm. = 70kg.)
A largura máxima da folha deve ser reduzida de acordo com o peso máximo. (Vidro 8mm = 60kg. / Vidro 10mm. = 70kg.)

*Garanzia di 5 anni sulle guarnizioni plastica "Plus". Vedere condizioni.
**Garantia de 5 anos para as juntas plásticas «Plus». Ver condições.*

Test del prodotto:
Ensaio de produtos:



4

VETRATA SCORREVOLE CAIXA DE VIDRO DESLIZANTE

La nuova vetrata scorrevole a vie **seeglass-run 3** con la tecnologia più avanzata introduce innovazioni di tendenza come la nuova illuminazione a LED nel profilo superiore, unica nel settore. Con pannelli in vetro da 10 mm, **fondono interno ed esterno**. Il suo design aggiornato garantisce armonia e comfort, insieme al nuovo carrello "tandem" che assicura uno scorrimento fluido. Il azionamento manuale incassato ha un **design minimalista con un carattere marcatamente differenziato**. Tutto ciò la rende una scommessa sicura per qualsiasi tipo di spazio.

A caixa de vidro deslizante **seeglass-run 3**, com a mais recente tecnologia, apresenta inovações que definem tendências, como a nova iluminação LED no perfil superior, única no sector. Os painéis de vidro de 10 mm **fundem o interior e o exterior**. O seu design atualizado garante harmonia e conforto, juntamente com o seu novo carro "tandem" que garante um deslizamento suave. O acionamento manual encastrado tem um **design minimalista com um carácter marcadamente diferenciador**. Tudo isto faz com que seja uma aposta segura para qualquer tipo de espaço.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Ottima regolazione delle ante
Regulação óptima das folhas



Sistema innovativo
di scorrimento
*Sistema de deslizamento
inovador*



Illuminazione LED
3000/4000K
*Iluminação LED
3000/4000K*



Azionamenti *Drives*



Maniglia verticale
Puxador vertical



Az. manuale incassato sul profilo laterale
Ac. manual encastrável



Autoblocco (interno e esterno)
Autofechamento (interior e exterior)

Opzione decorazione stile industriale all'inglesina *Opção de decoração estilo industrial*



seeglass **m** run motion

NUOVA OPZIONE MOTORIZZATA NOVA OPÇÃO MOTORIZADA



Sistema brevettato
Sistema patenteado



Ultra silenzioso
Ultra-silencioso



Rilevamento automatico degli ostacoli
Deteção automática de obstáculos



Basso consumo energetico
Baixo consumo energético



Controllo a distanza e app mobile
Controlo remoto e app

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

seeglass **run**

SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS RUN 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS RUN 3			
N° di vie <i>Número de pistas</i>	2, 3, 4, 5, y 6	Altezza del profilo inferiore <i>Altura de quadro inferior</i>	In superficie (20 mm), incassato o rampa (2-3 mm) <i>À superfície (20mm), incrustado e rampa (2-3mm)</i>
Altezza massima del sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	3000 mm	Fissaggio del vetro <i>Sujeição de vidro</i>	Autocentrante e adesivo MS <i>Autocentralização e adesivo MS</i>
Larghezza massima del sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	Illimitato <i>Ilimitado</i>	Peso massimo anta <i>Peso máximo da folha</i>	115 kg.
Larghezza massima delle ante <i>Largura da folha</i>	1500 mm*	Posizione del peso <i>Localização do peso</i>	Peso inferiore <i>Parte inferior</i>
Tipo di vetro <i>Tipo de vidro</i>	Temperato 10 mm. <i>10 mm . temperado</i>	Finiture disponibili <i>Acabamentos disponíveis</i>	Anodizzato, colori RAL, e effetto legno <i>Anodizado, cores RAL e imitação de madeira</i>

*A seconda dell'altezza richiesta la larghezza massima delle ante indicate può variare.
Depending on the height requested, the maximum panel width indicated may vary.

MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST*

MAIOR RESULTADO EM ENSAIOS*



Resistenza al vento
Resistência ao vento
UNE EN 1932:2014
Classe 6 - 113 km/h



Tenuta all'acqua
Estanquidade à água
UNE EN 1027:2017
Classe 1A - 180 l/m²xora



Cicli di pressione
Ciclos de pressão
EP 0001:2024
100 cicli di
1200 Pa = 160 km/h.



***Test ottenuti in base alla misura (3400x2600mm)**
Ensaio obtidos de acordo com as dimensões (3400x2600mm)

seeglass **big**®

5

VETRATA SISTEMA "PARKING" CAIXA DE VIDRO EMPILHÁVEL

Seeglass-big è il sistema di pannelli impilabili dove la caratteristica principale è l'assenza di un profilo inferiore, che lo rende particolarmente adatto per spazi pubblici come ristoranti, vetrine di centri commerciali, ecc. Grazie al design dei suoi cuscinetti ad alta resistenza ed all'innovativo sistema di fissaggio delle ante, **permette la realizzazione di vetrate alte fino a 3,5 metri**, rendendolo così la vetrata più alta della gamma Seeglass.

Seeglass-big é o sistema de painéis empilháveis cuja característica principal é a ausência de um perfil inferior, o que o torna especialmente adequado para espaços públicos como restaurantes, vitrines de centros comerciais, etc. Graças à concepção dos seus rolamentos de alta resistência e ao inovador sistema de fixação das folhas, pode ser utilizado para o **fabrico de caixas até 3,5 metros de altura**, o que o torna a caixa mais alta da gama Seeglass.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Sicuro sistema "parking"
Seguro sistema "parking"



Efficace impilamento
di ante
Eficiente empilhamento
das folhas



Accessori di alta durabilità
Componentes de
alta durabilidade





seeglass big

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS-BIG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS BIG

Altezza massima del sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	3500 mm
Larghezza massima delle ante <i>Largura da folha</i>	1100 mm
Spessore del vetro <i>Espessura do vidro</i>	10 mm
Tipi di vetri supportati <i>Tipos de vidros suportados</i>	Temperato / Laminato <i>Temperado / Laminado</i>
Fissaggio del vetro <i>Sujeição de vidro</i>	Pinzato e incollato. Garantita <i>Apertado e colado. Garantido</i>
Tipo di apertura <i>Tipo de abertura</i>	Scorrevole e impilabile <i>Deslizante-Empilhável</i>
Colori disponibili <i>Acabamentos disponíveis</i>	Anodizzato, colori RAL, finiture effetto legno <i>Anodizado, cores RAL e imitação de madeira</i>

Serratura in anta opzionale
Fechadura opcional de folha



Test del prodotto:
Ensaio de produtos:



seeglass lux[®]

6 VETRATA PANORAMICA PER INTERNI CAIXA DE VIDRO PARA INTERIOR

La caratteristica principale della chiusura vetrata per interni **seeglass-lux** è la capacità di delimitare spazi di grandi dimensioni mediante pannelli di vetro, senza bisogno di profili inferiori. Questo sistema consente di creare nuovi ambienti indipendenti, che conferiscono **ampiezza, comfort e fluidità** alle stanze. In questo modo, ottimizziamo la superficie abitabile di salotti, cucine, bagni, ingressi, ecc.

A principal característica da caixa de vidro para interiores **seeglass-lux** é a capacidade de delimitar grandes espaços através de painéis de vidro, sem a necessidade de um perfil inferior. Este sistema permite criar espaços novos e independentes que proporcionam **amplitude, conforto e fluidez** aos quartos. Desta forma, otimizamos a área de estar das salas de estar, cozinhas, casas de banho, corredores, etc.

Scopri il catalogo del prodotto:


Descubra o catálogo de produtos aqui:




ESP




Modello M2 fissaggio a tetto
Modelo M2 com
montagem no teto



Modello M2 + fisso a parete
Modelo M2 + fixo com
instalação na parede



Modello M2 doble
Modelo M2 doppio





Decoración Estilo Industrial *Decoração em estilo industrial*

seeglass lux

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS-LUX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS LUX								
	M1	M1F	M2	M2F	M3	M3F	M4	M4F
Larghezza massima del sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	1500 mm	3000 mm	3000 mm	4500 mm	4200 mm	5600 mm	4400 mm	5500 mm
Tipo di installazione <i>Tipo de instalação</i>	A Tetto / A Parete <i>Para o teto / Para a parede</i>							
Altezza massima del sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	3000 mm							
Spessore del vetro ammesso <i>Espessura do vidro admitida</i>	10 mm							
Tipo di vetro consigliato <i>Tipo de vidro recomendado</i>	Temperato / Temperado							
Colori disponibili <i>Acabamentos disponíveis</i>	Bianco, Argento grattato, 9011 Opaco <i>Branco, Prata gratinado, 9011 Mate</i>							

Guida inferiore
Guia inferior



7

RINGHIERA DI PROTEZIONE GUARDRAIL DE PROTEÇÃO

Il design innovativo della ringhiera **seeglass-pro** passa inosservato, garantendo la massima sicurezza. Il **protagonista principale del sistema è il vetro**, che ottimizza l'ingresso della luce e la visibilità dell'ambiente circostante. L'alluminio strutturale di alta qualità, unito alle proprietà, garantite da test e certificazioni del vetro temperato e laminato, lo rendono un sistema di protezione ideale. Questa caratteristica offre un ulteriore vantaggio in termini di affidabilità per l'utente finale.

*O desenho inovador do guardrail de proteção **seeglass-pro** consegue passar despercebido, proporcionando a máxima segurança. O **principal protagonista do sistema é o vidro**, otimizando a entrada de luz e a visibilidade do meio envolvente. O alumínio estrutural de alta qualidade, juntamente com as propriedades, apoiadas por testes e certificações de vidro temperado e laminado, fazem dele um sistema de protecção ideal. Esta característica dá ao utilizador final mais confiança.*

Scopri il catalogo del prodotto:


Descubra o catálogo de produtos aqui:




ESP




Opción sobre suelo
Opção na solo



Opción frontal
Opção frontal



Opción empotrado
Opção incrustado





seeglass pro

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

Pasamanos con regulación
Corrimão com regulação



SPECIFICHE TECNICHE SEEGLASS-PRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SEEGLASS-PRO

Larghezza massima del sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	Ilimitato <i>Ilimitado</i>
Tipo di vetro <i>Tipo de vidro</i>	Temperato e laminato - 8+8 e 10+10 mm <i>Temperado e laminado - 8+8 e 10+10 mm</i>
Fissaggio del vetro <i>Sujeição de vidro</i>	Morsetto a pressione <i>Grampo de pressão</i>
Tipo di profilo <i>Tipo de perfil</i>	Su pavimento, frontale e incassato <i>No solo, frontal e incrustado</i>
Piombo del vetro regolabile <i>Chumbo de vidro regulável</i>	Mediante chiave di regolazione <i>Regulando a chave</i>
Colori disponibili <i>Acabamentos disponíveis</i>	Anodizzati e colori RAL <i>Anodizado e cores RAL</i>

Test del prodotto:
Ensaio de produtos:





8

PERGOLA BIOCLIMATICA

PERGOLA BIOCLIMATICA

La pergola bioclimatica **seesky-bio** si rinnova e permette di progettare spazi intelligenti. Seesky-bio si evolve e crea ambienti da vivere 24 ore, 365 giorni all'anno. Il controllo che avrete con la pergola bioclimatica **seesky-bio**, ovunque vi troviate, sarà totale grazie alla domotica unificata con il resto dei complementi che avrete installato. Integrazione, comfort ed efficienza per semplificare la vostra vita quotidiana con **C3 Systems**.

A pérgula bioclimática **seesky-bio** renova-se e permite a concepção de espaços inteligentes. Seesky-bio evolui e cria espaços de que pode desfrutar 24 horas por dia, 365 dias por ano. O controlo que terá com a pérgula bioclimática **Seesky BIO**, onde quer que esteja, será total graças ao domótica unificada com o resto dos complementos que tenha instalado. Integração, conforto e eficiência para simplificar o seu dia-a-dia com a **C3 Systems**.

Scopri il catalogo del prodotto:



ITA



ESP

Descubra o catálogo de produtos aqui:



LED perimetrale e a lamelle.
Illuminazione bianca 3000K, 4000K o RGB.

LED perimetral e a lamelas.
Iluminação branca 3000K, 4000K ou RGB.




Nuove lavorazioni e
guarnizioni di sigillatura
Novas maquinações e
juntas de selagem



Grondaia ad alta capacità
Coletor de alta capacidade

PIÙ del
doppio della
capacità






seesky bio

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

	Simple	Dúplex	Successione
A Larghezza massima <i>Largura máxima</i>	4700 mm.	6500 mm.	Ilimitato
B Lunghezza massima <i>Longo máximo</i>	6450 mm.	6450 mm.	Ilimitato
H Altezza massima <i>Altura máxima</i>	3000 mm.	3000 mm.	3000 mm.



Pilastro decorativo verticale | pag. 26-27



Pilastro regolabile per
regolare i dislivelli

*Pilar ajustável para superar
possíveis desníveis*



MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST* MAIOR RESULTADO EM ENSAIOS*

Resistenza al vento <i>Resistência ao vento</i>	Tenuta all'acqua <i>Estanqueidade</i>	Carico neve <i>Resistência à neve</i>
UNE EN 1932:2014 CLASSE 6 480 N/m ² = 100 km/h	UNE EN 14963:2007 210 l/m ² (ora)	UNE EN 12833 245 kg/m ²



***Test ottenuti in base alle misure massime
(6450x4700x3000mm.)**

seesky neo®

9

PERGOLA MANUALE

PERGOLA MANUAL

Ci sono momenti in cui innovare non significa aggiungere qualcosa in più, ma capire cosa è davvero necessario. È così che nasce **Seesky-NEO**, un **nuovo modo di intendere la bioclimatica** basato sull'equilibrio tra design, comfort e semplicità. Le sue lamelle orientabili regolano in modo naturale la luce, l'ombra e la ventilazione, adattando lo spazio esterno a ogni momento della giornata. Una **struttura ottimizzata, un controllo intuitivo** e tutto il necessario per godersi l'esterno. Seesky NEO. L'essenziale si evolve.

*Há momentos em que inovar não consiste em acrescentar mais, mas em compreender o que é realmente necessário. É assim que nasce o **Seesky-neo**, uma **nova forma de entender a bioclimática** baseada no equilíbrio entre design, conforto e simplicidade. As suas lâminas orientáveis regulam naturalmente a luz, a sombra e a ventilação, adaptando o espaço exterior a cada momento do dia. Uma **estrutura otimizada, um controlo intuitivo** e tudo o que é necessário para desfrutar do exterior. Seesky NEO. O essencial evolui.*

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA/POR




Struttura in alluminio con
qualità C3 Systems

Estrutura de alumínio com
qualidade C3 Systems




Connessione a parete
solida e sicura

Fixação à parede sólida
e segura



Fissaggio a suolo: garan-
tisce la massima stabilità

Fixação ao chão: proporcio-
na a máxima estabilidade





seesky neo

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

A Larghezza massima struttura <i>Largura máxima estrutura</i>	3500 mm
L Lunghezza massima struttura <i>Comprimento máximo estrutura</i>	4000 mm
H Altezza massima struttura <i>Altura máxima estrutura</i>	2500 mm


CONFIGURAZIONI / CONFIGURAÇÕES




Configurazione isola
Configuração da ilha



Configurazione a parete
Configuração a parede



Configurazione tra muri
Configuração entre paredes




Configurazione in successione*
*Configuração da sucessão**

*Solo disponibile in lunghezza
Disponível em comprimento

SEESKY NEO vs SEESKY BIO

	seesky neo	seesky bio
Tipo progetto <i>Tipo de projeto</i>	Modello d'ingresso	Deluxe
Bioclimatica <i>Bioclimática</i>	✓	✓
Azionamento <i>Acionamento</i>	Manuale	Motorizzato
Compatibilità <i>Compatibilidade</i>	pdv	seeglass.habitat pdv
Dimensioni mass. <i>Dimensões máx.</i>	3500x4000mm	4700x6450mm
Isola <i>Ilha</i>	✓	✓
A parete <i>A parede</i>	✓	✓
Tra muri <i>Entre paredes</i>	✓	✓
Successione <i>Sucessão</i>	✓	✓
Prove <i>Ensaio</i>	Vento/Acqua/Neve	Vento/Acqua/Neve

Configurazioni ottimizzate
per qualsiasi progetto
*Configurações otimizadas
para qualquer projeto*



seesky deco®

10

PERGOLA DECORATIVA

PERGOLA DECORATIVA

Seesky-deco è la soluzione ideale per trasformare qualsiasi spazio esterno in un ambiente elegante, funzionale e confortevole. Le sue strutture in alluminio combinano **leggerezza, resistenza e design minimalista**. Disponibili in tre versioni: **lamelle orientabili, tessuto intrecciato o tenda palillera**, offrono una protezione solare adattabile a ogni esigenza. L'installazione è rapida e semplice, rendendole una scelta perfetta sia per progetti residenziali, commerciali o settore HORECA.

Seesky-deco é a solução ideal para transformar qualquer espaço exterior num ambiente elegante, funcional e confortável. As suas estruturas em alumínio combinam **leveza, resistência e um design minimalista**. Disponível em três versões: **lâminas orientáveis, tecido decorativo ou toldo de varas** — oferece proteção solar adaptável a cada necessidade. A instalação é rápida e simples, tornando-o numa opção perfeita tanto para projetos residenciais como para espaços comerciais ou de hotelaria.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Design elegante
e minimalista
*Design elegante
e minimalista*



Seesky-deco lama

Versatilità nelle sue 3 opzioni
(lamella, tessuto, in pallet)
*Versatilidade nas suas 3 opções
(lama, tecido, toldo de paletes)*



Seesky-deco tessuto intrecciato

Struttura in alluminio
ad elevata durata
*Estrutura em alumínio
altamente durável*



Seesky-deco tenda palillera



La struttura Seesky-deco consente di suddividere l'interno in quadranti.
A estrutura Seesky-deco permite subdividir o interior em quadrantes.

seesky deco

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE PERGOLA DECORATIVA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PERGULA DECORATIVA	
A Larghezza massima struttura* Largura máxima estrutura	4000 mm
L Lunghezza massima struttura* Comprimento máximo estrutura	4000 mm
H Altezza massima struttura Altura máxima estrutura	3000 mm

*En el caso de sucesiones el ancho y el largo es ilimitado.
In the case of succession, the width and length are unlimited.

FINITURE DEI TESSUTI / ACABAMENTOS DE TECIDOS



Bianco
Branco



Natural



Desert
Sand



Steel grey


Pilastro decorativo verticale | pag. 26-27



Lamelle verticali o inclinate a 45°. Distanza tra una lamella e l'altra: fitta: 120 mm / standard: 170 mm / distanziata: 220 mm

Lâminas verticais ou inclinadas a 45°. Distância entre lâminas: Densa: 120 mm / Padrão: 170 mm / Espaçada: 220 mm

OPZIONE ILLUMINAZIONE / OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO



Colori tenda palillería, consultare:
Cores do toldo palillería, consultar aqui:

11 TETTO AUTOPORTANTE TELHADO AUTOPORTANTE

I tetti autoportanti **seesky-taf** sono strutture in alluminio con sopra pannelli sandwich fissi. Questi sistemi **creano nuovi spazi** efficienti e sostenibili. Grazie al loro design, consentono l'isolamento dall'esterno e raggiungono un ambiente ideale grazie alla loro trasmittanza termica interna. Poiché proteggono dalle intemperie, lo rendono un sistema ideale per creare nuovi ambienti da vivere 365 giorni all'anno. Sono resistenti, sicuri e **si abbinano perfettamente** alle vetrature rendendolo il prodotto ideale per hotel, ristoranti, terrazzi, porticati, patii o garage.

Os tectos autoportantes **seesky-taf** são estruturas de alumínio com painéis sanduiche. Estes sistemas **criam novos espaços** eficientes e sustentáveis. Devido à sua concepção, fornecem isolamento do exterior e conseguem um ambiente ideal graças à sua transmissão térmica interna. Como protegem contra condições atmosféricas adversas, são ideais para criar novas salas que podem ser desfrutadas 365 dias por ano. São resistentes, seguros e **combinam-se perfeitamente** com sistemas de cortinas de vidro e são o produto ideal para hotéis, restaurantes, terraços, alpendres, pátios ou garagens.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP




Scarico sistema libero
Drenagem sistema de livre




Nuove lavorazioni e
guarnizioni di sigillatura
Novas maquinações e
juntas de selagem



Opzione luce LED
bianco o RGB
Opção luz LED color
branco o RGB





Pilastro decorativo verticale | pag. 26-27

seesky taf


DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE TETTO AUTOPORTANTE FISSO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TELHADO FIXO AUTOPORTANTE

	Spessore 52 mm. Espessura 52 mm.	Standard Padrão	Rinforzata Reforçado
A Larghezza massima della struttura* Largura máxima da estrutura		7000 mm	7000 mm
L Lunghezza massima della struttura* Longo máximo da estrutura		4200 mm	7000 mm
H Altezza massima della struttura Altura máxima da estrutura		3000 mm	3000 mm

*Nel caso delle successioni, la larghezza e la lunghezza sono illimitate.

*No caso das sucessões, a largura e longo são ilimitados.



MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST* MAIOR RESULTADO EM ENSAIOS*

Resistenza al vento Resistência ao vento CLASSE 6 - 480 N/ m ² = 100 km/h	Tenuta all'acqua Estanqueidade 286,8 l/m ² (ora)	Carico neve Resistência à neve 250 kg/m ²



*Test ottenuti in base alle misure massime (3745x6900x1000mm.)



Pannello standard
e rinforzato
Painel standard ou reforçado



OPZIONE **pdv**[®]

12

PILASTRO DECORATIVO VERTICALE

PILAR DECORATIVO VERTICAL

Il **pilastro decorativo verticale** in alluminio offre una soluzione elegante e funzionale per gli esterni. Il suo design minimalista crea giochi di luce e ombra, garantisce privacy e valorizza l'architettura. **Resistente, versatile e facile da integrare**, si adatta a diverse configurazioni per delimitare ambienti o completare strutture. Una scelta durevole che trasforma qualsiasi spazio in un ambiente più moderno e sofisticato.

O **pilar decorativo vertical** em alumínio oferece uma solução elegante e funcional para exteriores. O seu design minimalista cria jogos de luz e sombra, garante privacidade e valoriza a arquitetura. **Resistente, versátil e fácil de integrar**, adapta-se a diferentes configurações para delimitar ambientes ou completar estruturas. Uma escolha duradoura que transforma qualquer espaço num ambiente mais moderno e sofisticado.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA/POR



Colore: Struttura: RAL 7006 | PDV: RAL 7006 Cor: Estrutura: RAL 7006 | PDV: RAL 7006

Alluminio estruso di
alta qualità

Alumínio extrudido de
alta qualidade



seesky **deco**

Resistenza agli agenti
atmosferici

Resistência aos agentes
atmosféricos



seesky **taf**

Facile installazione e ma-
nutenzione

Durabilidade e estabili-
dade ao longo do tempo



seesky **bio**




Colore: Struttura: RAL 4007 | PDV: RAL 4007 Cor: Estrutura: RAL 4007 | PDV: RAL 4007




Colore: Struttura: Bianco | PDV: Imit. Legno Cor: Estrutura: Branco | PDV: Imit. madeira

pdv

CONFIGURAZIONI / CONFIGURAÇÕES



Esterno a filo
Externo nivelado





Esterno sporgente
Externo sobressaliente

SEZIONI / SECÇÕES

seesky **bio** seesky **taf**


seesky **deco**

PASSO STD / PASO STD




x= 120mm (BIO/TAF)
x= 100mm (DECO)

Opzione illuminazione:
bianco neutro, freddo e RGB
*Opção iluminação:
branco neutro, frio e RGB*



ILLUMINAZIONE / ILUMINAÇÃO



Opzioni disponibili:
3000K (bianco caldo)
4000K (bianco neutro)
RGB

Caratteristiche:
Tecnologia LED a basso consumo energetico
Distribuzione lineare omogenea
Integrazione diretta in profili 120x60 mm
Compatibile con sistemi di controllo standard

Opções disponíveis:
3000K (branco quente)
4000K (branco neutro)
RGB

Características:
Tecnologia LED de baixo consumo
Distribuição linear homogênea
Integração direta em perfis 120x60 mm
Compatível com sistemas de controle padrão

13

TETTO IN VETRO MOBILE E FISSO

TETOS MÓVEIS E FIXOS

Seesky-luz è l'ultima generazione di tetti mobili panoramici, mobili semi-intelaiati e fissi. È un sistema modulare e polivalente nel quale si possono combinare tra di loro le tre opzioni. Inoltre, si integra perfettamente con la gamma di prodotti **Seeglass** e **Habitat** per creare ambienti unici. **Scegli la tua maniera di guardare l'orizzonte** e disegna un nuovo spazio unico pieno di luce. **Seesky-luz** è la soluzione perfetta per trasformare la tua casa, terrazza o ristorante in un piccolo palazzo di cristallo.

Seesky-luz é a última geração de tectos móveis panorâmicos, emoldurados e fixos. É um sistema modular e versátil no qual as três variantes podem ser combinadas entre si. Também se integra perfeitamente com a gama de produtos **Seeglass** e **Habitat** para criar atmosferas únicas. **Escolha a sua forma de olhar para o horizonte** e conceba um novo espaço único cheio de luz. **Seesky-luz** é a solução perfeita para transformar a sua casa, terraço ou restaurante num pequeno palácio de vidro.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA




ESP




Nessun pannello intelaiato sul modello mobile panoramico

*Sem painel emoldurado em
modelo móvel panorâmico*




Combinazione tra le 3 varianti

*Combinação entre as
3 variantes*



Struttura autoportante (isola e a capanno)

*Estrutura de pórtico
(ilha e empena)*





Nuovi opzioni disponibili: Isola e tetto a capanno *Novas opções disponíveis: Ilha e empena*


seesky luz

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

	TETTO MOBILE PANORAMICO	TETTO MOBILE INTELAIATO		TETTO FISSO		
	Vetro stratificato 5+5	Vetro stratificato 5+5	Vetro camera 3+3/6/4T*	Vetro stratificato 5+5	Vetro camera 3+3/6/4T*	Pannello Sandwich 52 mm
Larghezza massima corsia <i>Largura máxima do rua</i>	1200 mm					
Larghezza massima pannello <i>Maximo longo do painel</i>	1300 mm			4000 mm	3000 mm	6500 mm
Sporgenza massima <i>Saída máxima</i>	6500 mm					

*Vetro temperato *Vidro temperado

Installazione sicura e confortevole dall'interno
Instalação segura e cómoda pelo interior



MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST* MAIOR RESULTADO EM ENSAIOS*

Resistenza al vento <i>Resistência ao vento</i>	Tenuta all'acqua <i>Estanqueidade</i>	Carico neve <i>Resistência à neve</i>
UNE EN 1932:2014 CLASSE 6 - 101 km/h	UNE EN 14963:2007 210 l/m ² (ora)	UNE EN 12833 120 kg/m ²



*Test ottenuti in base alle misure massime (6500x4800x2425mm.)

DISTANZA TRA I PILASTRI - TRAVE STANDARD DISTÂNCIA ENTRE PILARES - VIGA STD

Senza vetrata Seeglass
5000 mm**

**Senza carico neve

DISTANZA TRA I PILASTRI - TRAVE RINFORZATA DISTÂNCIA ENTRE PILARES - VIGA REFORÇADA

Senza vetrata Seeglass	Con vetrata Seeglass
6000 mm**	4500 mm

VETRI PER VIE / VIDRO POR RUA

Vetri Vidros	2	3	4	5
Apertura Abertura	50%	66%	75%	80%





14

TETTO FOTOVOLTAICO

TELHADO SOLAR

e-Orbita luz è il nuovo tetto solare che combina sostenibilità ed efficienza con un design innovativo. Si tratta di un sistema con una struttura in alluminio **resistente e altamente durevole** che si adatta a qualsiasi dimensione. Il vetro solare senza cornice impedisce all'acqua di accumularsi, evitando i punti caldi ed essendo allo stesso tempo a tenuta stagna. Con una resa energetica di **450Wp per vetro solare** è una delle migliori soluzioni in termini di efficienza energetica e sostenibilità nel settore create da **C3 Systems**.

e-Orbita luz é o novo teto solar que combina sustentabilidade e eficiência com um design inovador. É um sistema com uma estrutura de alumínio **resistente e altamente durável** que se adapta a qualquer tamanho. O vidro solar sem moldura impede a acumulação de água, evitando pontos quentes e sendo estanque ao mesmo tempo. Com uma capacidade de captação de energia de **450W por vidro solar**, é uma das melhores soluções em eficiência energética e sustentabilidade do sector criada pela **C3 Systems**.

Scopri il catalogo di gamma:

Descubra o catálogo de gama aqui:




ITA



ESP



Vetro solare senza telaio per una maggiore produzione di energia
Vidro solar sem moldura para aumentar a produção de energia



Elevata resa energetica (450Wp) - Cellula incapsulata POE
Alta potência de saída (450W) - Célula encapsulada POE



Tecnologia delle celle PERC con la massima efficienza
Tecnologia de células PERC com a mais elevada eficiência



30 anni di garanzia
30 anos de garantia



DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

Larghezza standard corsia <i>Largura standard da rua</i>	1169 mm	
Uscite fissa <i>Saída estandar</i>	1 pannello	2198 mm
	2 pannelli	4106 mm
	3 pannelli	6014 mm
Dimensioni del pannello <i>Dimensões do painel</i>	1904x1129 mm	
Pendenza <i>Pendente</i>	6° (10% ± 1%)	

MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST* MAIOR RESULTADO EM ENSAIOS*

Resistenza al vento <i>Resistência ao vento</i>	Tenuta all'acqua <i>Estanqueidade</i>	Carico neve <i>Resistência à neve</i>
UNE EN 1932:2014 CLASSE 6 - 101 km/h	UNE EN 14963:2007 210 l/m ² (ora)	UNE EN 12833 160 kg/m ²



*Test ottenuti in base alle misure massime
(6500x4800x2425mm)



15

CARPORT SOLARE

CARPORT SOLAR


Sistema realizzato
interamente in alluminio
*Sistema totalmente
fabricado em alumínio*



Uscita fissa di 3 vetri
fotovoltaici
*Saída fixa de 3 vidros
fotovoltaicos*



Finiture sotto il vetro
fotovoltaico
*Acabamentos sob o
vidro fotovoltaico*



Versione rinforzata
Versão reforçada



e-Orbita car è un carport solare fotovoltaico robusto e durevole, progettato per il parcheggio dei veicoli. Incorpora vetri fotovoltaici che catturano la luce solare e la trasformano in energia pulita, **ideale per la ricarica sostenibile dei veicoli elettrici**. La sua struttura modulare ottimizza la captazione solare e si adatta a qualsiasi spazio, dalle abitazioni ai grandi parcheggi. Oltre alla funzionalità, offre un design moderno che unisce estetica e impegno per l'ambiente.

e-Orbita car é um carport solar fotovoltaico robusto e durável, projetado para o estacionamento de veículos. Incorpora vidros fotovoltaicos que captam a luz solar e a transformam em energia limpa, **ideal para o carregamento sustentável de veículos elétricos**. Sua estrutura modular otimiza a captação solar e se adapta a qualquer espaço, desde residências até grandes estacionamentos. Além da funcionalidade, oferece um design moderno que combina estética e compromisso com o meio ambiente.



DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

Larghezza massima sistema <i>Largura máxima do sistema</i>	Ilimitato Unlimited	
Altezza massima sistema <i>Altura máxima do sistema</i>	Altezza anteriore <i>Altura frontal</i>	Altezza posteriore <i>Altura traseira</i>
	2500 mm	3460 mm
Uscita fissa sistema <i>Saída fixa do sistema</i>	5638 mm	
Dimensioni del pannello <i>Dimensões do painel</i>	1904x1129 mm	
Pendenza <i>Pendente</i>	10°	



Test del prodotto:
Ensaio de produtos:



Scopri il catalogo di
gamma:
*Descubra o catálogo
de gama aqui:*



ITA



ESP

16

STRUTTURA LEGGERA FOTOVOLTAICA

ESTRUTURA LEVE FOTOVOLTAICA

e-Orbita cover è una struttura fotovoltaica leggera e versatile. Protegge gli spazi dalle intemperie permettendo il passaggio della luce e catturando l'energia solare. Realizzata con **materiali di alta qualità, il suo design modulare garantisce un'installazione rapida e semplice.** La sua versatilità la rende perfetta per progetti residenziali e commerciali. Con bassa manutenzione e lunga durata, è la soluzione ideale per ottimizzare l'uso dell'energia solare senza compromettere funzionalità ed estetica.

e-Orbita cover é uma estrutura fotovoltaica leve e versátil. Protege os espaços das intempéries, permitindo a passagem da luz e captando a energia solar. Fabricada com **materiais de alta qualidade, seu design modular garante uma instalação rápida e simples.** Sua versatilidade a torna perfeita para projetos residenciais e comerciais. Com baixa manutenção e longa durabilidade, é a solução ideal para otimizar o uso da energia solar sem comprometer funcionalidade e estética.

Scopri il catalogo di gamma:



ITA




ESP

Descubra o catálogo de gama aqui:



Uscita massima di 3 vetri fotovoltaici
Saída máxima de 3 vidros fotovoltaicos



Versione rinforzata
Versão reforçada



Opzione a parete
Opção de parede



Opzione traversa di rinforzo
Opção de trave de reforço



Opzione con cavo
Opção com cabo



DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

Larghezza massima sistema Largura máx. sistema	Illimitato / Ilimitado		
Uscita fissa del sistema (L) Saída fixa do sistema (L)	5°	10°	20°
1 vetro fotovoltaico 1 vidro PV	1896 mm	1875 mm	1789 mm
2 vetri fotovoltaici 2 vidros PV	3797 mm	3754 mm	3582 mm
3 vetri fotovoltaici 3 vidros PV	5703 mm	5638 mm	5380 mm
Dimensioni del pannello Dimensões do painel	1904x1129 mm		
Pendenza Pendente	Regolabile (consigliato tra 5°-20°) Ajustável (recomendado entre 5°-20°)		



17

MORSETTI DI FISSAGGIO E VETRO FOTOVOLTAICO

PINÇAS DE CLAMPAGEM E VIDRO FOTOVOLTAICO

Scopri le innovative soluzioni fotovoltaiche che completano la gamma e-Orbita: le morsetti **e-Orbita clamp**, progettate per una **presa sicura ed elegante** sul vetro solare, e il **vetro bifacciale ignifugo e-Orbita glass**, che massimizza l'efficienza energetica in totale sicurezza. C3 Systems: potenziamo il tuo futuro con l'energia solare!

Descubra as inovadoras soluções fotovoltaicas que completam a linha e-Orbita: as pinças **e-Orbita clamp**, projetadas para uma **fixação segura e elegante** no **vidro solar**, e o **vidro bifacial ignífugo e-Orbita glass**, que maximiza a eficiência energética com total segurança. C3 Systems: impulsionando o seu futuro com energia solar!

SPECIFICHE TECNICHE DEL VETRO SOLARE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VIDRO SOLAR



30 anni di
garanzia
30 anos de
garantia



Vetri solari
bifacciali
Painéis
solares
bifaciais




Alta
potenza
di uscita
(450Wp)
Elevada
potência
de saída
(450Wp)



Maggiore
generazione
di energia
Maior
produção de
energia



Tecnologia
PERC con la +
alta efficienza
Tecnologia de
células PERC
com eficiência
+ elevada



Certificato per: Qualanod, Qualideco, Qualicoat
Certificado por

ALEAZIONI DI ALLUMINIO LIGAS DE ALUMÍNIO

Norma UNE EN 12020-1 - Alluminio estruso lega 6063 e trattamento termico T6 - Conformi alla norma UNE-EN 573-3 - Norma UNE-EN 755-2.
Norma UNE EN 12020-1 - Liga de alumínio extrudido 6063 e tratamento térmico T6 - Cumpre a norma UNE-EN 573-3 - Norma UNE-EN 755-2.

GUARNIZIONE A LABBRO RETTO - EPDM CALAFETAGEM DE LÁBIO RECTO

La gomma EPDM è resistente all'abrasione e all'usura.
A borracha EPDM é resistente à abrasão e ao desgaste.

Per i moduli fotovoltaici senza telaio Para módulos fotovoltaicos sem moldura

Disponibile sia in kit con lunghezza di 130 mm che in
insiemi di profili li a pinza con lunghezza di 6.300 mm.

Disponível em kits de 130 mm de comprimento, bem como
em conjuntos de perfis pinça até 6300 mm de comprimento.

Materiale: Alluminio
Material: Aluminium

Nei kit, il materiale viene fornito senza viti e con foro da Ø 9mm
Nos kits, o material é fornecido sem parafuso e com furo de Ø 9 mm

18

FRANGIVENTO IN VETRO

BLUSÃO DE VIDRO

Habitat-win è il frangivento in vetro mobile o fisso con cui potrai goderti gli spazi esterni in ogni periodo dell'anno senza che l'aria sia un fastidio. L'opzione con moduli mobili ha un **design innovativo e versatile che permette di adattarla a qualsiasi esigenza**. Inoltre dispone della certificazione per l'uso come balaustra. La nuova opzione di moduli fissi, in cui è possibile installare una porta, è **completamente personalizzabile e dispone di diversi formati**, permettendo di creare spazi riparati dal vento e organizzare gli ambienti interni con classe.

Habitat-win é o corta-vento de vidro móvel ou fixo com o qual pode desfrutar de espaços exteriores em qualquer altura do ano sem que o ar seja um incómodo. A opção com módulos móveis tem um **design inovador e versátil que permite a sua adaptação a qualquer necessidade**. Está também certificada para ser utilizada como gradeamento. A nova opção de módulos fixos, que pode ser equipada com uma porta, é **totalmente personalizável e apresenta-se em vários formatos**, permitindo criar espaços protegidos do vento e organizar os espaços interiores com classe.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Moduli fissi
Più privacy e protezione
Módulos fixos
Mais privacidade e proteção



Modulo semplice

Modulo doppio

Modulo doppio
senza profilo

Supporti per una maggior
sicurezza e libertà
Suportes para mais
segurança e liberdade



Porta per apertura
fino a 180°
Porta articulada para
abertura até 180°





Esempi di configurazioni con moduli fissi *Exemplos de configurações com módulos fixos*

habitat win

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE HABITAT WIN ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HABITAT WIN		
	HABITAT WIN MOBILE	HABITAT WIN FISSO/FIXO
Larghezza Width	Massimo 2000mm per modulo Máximo de 2000 mm por módulo	
Altezza Height	4 misure standard A (posizione chiuso) B (posizione aperto) 4 tamanhos standard A (posição fechada) B (posição aberta) <div><div>1) A: 950 mm 2) A: 1150 mm 3) A: 1350 mm 4) A: 1550 mm</div><div>B: 1600 mm (42 Kg/ml) B: 2000 mm (52 Kg/ml) B: 2200 mm (56 Kg/ml) B: 2400 mm (60 Kg/ml)</div></div>	Misure standard: 250 a 2000mm Tamanho standard: 250 a 2000mm
Vetro Glass	Vetro temperato o stratificato de 6mm. Si può personalizzare con vetro trasparente/satinato e altri materiali. Vidro laminado ou temperado de 6 mm. Pode ser personalizado com vidro translúcido / mate ou outros materiais.	
Finiture Finishes	Finiture Std: BIANCO, RAL 9006 Nature, 9011-OPACO, 7016 TX, 7016 M. Finiture nel resto dei colori RAL, e anodizzati.	

Sistema omologato: UNE 85-238-91. Balaustre. Test statico, dinamico e di sicurezza. POSITIVO

Sistema aprovado sob as Normas de Teste: UNE 85-238-91. Corrimãos. Teste estático, dinâmico e de segurança. COMPLETO

Sistema omologato: UNE-EN 1932:2014. Resistenza al vento. CLASSE 6

Sistema aprovado sob as Normas de Teste: UNE-EN 1932:2014. Resistência a cargas de vento. CLASSE 6

Molteplici opzioni per una
maggior personalizzazione
*Múltiplas opções para
personalização adicional*



habitat zip®

19

TENDA ZIP MOTORIZZATA TOLDO DE TELA MOTORIZADO

Habitat-zip è un efficiente sistema di protezione solare con il quale è possibile proteggere l'interno della stanza dalle radiazioni solari e dagli agenti esterni, fornendo **maggiore luminosità e comfort termico** sia in inverno che in estate. Habitat-zip è un sistema sostenibile ed efficiente, in quanto **aiuta a risparmiare energia** riducendo il calore in casa o stanza ed evitando i fastidiosi raggi di sole. Il suo sistema guidato da cerniere laterali ne garantisce la resistenza al vento, evitando il movimento dei tessuti.

***Habitat-zip** é um sistema de protecção solar eficiente com o qual se pode proteger o interior da sala da radiação solar e dos agentes externos, proporcionando **maior iluminação e conforto térmico** tanto no Inverno como no Verão. Habitat-zip é um sistema sustentável e eficiente, pois **ajuda a poupar energia** reduzindo o calor na sua casa ou quarto e evitando irritantes reflexos de luz. O seu sistema guiado por fechos laterais garante a sua resistência ao vento, evitando o deslocamento dos tecidos.*

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Cassonetto di
105mm. o 130mm.
Gaveta disponível
105 or 130 mm.



Sistema guidato a ZIP
Sistema guiado por
cremalheira



Illuminazione LED
Iluminação LED





habitat zip

DETTAGLI TECNICI / DETALHES TÉCNICOS

SPECIFICHE TECNICHE HABITAT ZIP		
	Cassonetto 105	Cassonetto 130
Larghezza massima*	4500mm	6290mm
Altezza massima	3000mm	3500mm
Larghezza minima	800mm	800mm
Altezza minima	500mm	500mm
Ø Asse	70mm	78mm
Area massima	10 m ²	21 m ²
Finiture profilo	Anodizzato, colori RAL e finta legno	
Finiture tessuto	Sarga 5%, Sarga 1%	

*Consultare i limiti di larghezza in base ai tessuti.
Consulte os limites de largura de acordo com os tecidos.

Abbinabile con altri sistemi
Combinação com
outros sistemas



Test di ciclo secondo UNE-EN 13561:2015

	C1	C2	C3
Raccolta - Distesa	3.000	7.000	10.000

Massima qualificazione ottenuta nei test di prodotto. *Dati ottenuti in base alle misure dei test.

Test di prodotti:
Ensaio de produtos:



habitat zip

habitat sun®

20 TENDA PLISSETTATA E TENDA A RULLO CORTINA PLEADA E ROLO CEGO

Habitat-sun è un sistema all'avanguardia di tende plissettate/ veneziane e tende a rullo. Protegge dal sole, è molto efficiente ed è stato creato per soddisfare le aspettative più esigenti. Offre soluzioni per qualsiasi tipo di vetrata poiché **si adatta a ciascuna delle ante** nella parte superiore della chiusura grazie al nuovo profilo compensatore per tende, senza ostacolare la funzionalità del sistema.

Habitat-sun é um sistema de topo de gama de persianas/ estores e estores de enrolar. Protege do sol, é altamente eficiente e foi criado para satisfazer as expectativas mais exigentes. Oferece soluções para qualquer tipo de cortina de vidro, uma vez que **se adapta a cada uma das folhas** no topo do recinto, graças ao novo perfil de expansão para persianas, sem impedir a funcionalidade do sistema.

Scopri il catalogo del prodotto:

Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



Semplice installazione
Instalação fácil e cómoda



Sistema funzionale e versatile
Sistema funcional e versátil



Tenda a rullo
raccolta sul profilo
*Sistema retraído en
perfil rolo*



Tenda a rullo in discesa
Rolo cego em descida



SPECIFICHE TECNICHE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Tessuti disponibili <i>Tecidos disponíveis</i>	Basic	Screen	Black out
Altezza mass. della tenda <i>Altura máx. cortina</i>	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Manutenzione <i>Manutenção</i>	Panno asciutto <i>Pano seco</i>		
Resistenza al fuoco <i>Reação al fogo tecido</i>	Non ignifugo	Ignifugo (vedi classificazione)	
Colori profili <i>Acabamentos de perfil</i>	Anodizzato, colori ral e finitura legno <i>Anodizados, cores ral e acab. em madeira</i>		



habitat sol®


21 TENDA VERANDA MOTORIZZATA TOLDO VARANDA HORIZONTAL

Sistema di protezione solare
Sistema de protecção solar

Totale compatibilità
con sistemi Seesky
Compatibilidade com Seesky

Resistenza al vento garantita
Resistência ao vento garantida

Tenda con cassonetto per
proteggere il tessuto
*Toldo de cofragem para
proteger o tecido*



DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

habitat sol®

LUNGHEZZA	LONGO	LARGHEZZA	LARGURA
Lunghezza massima <i>Comprimento mass.</i>	6000 mm.	Larghezza massima <i>Largura mass.</i>	5500 mm.

Area massima da coprire
Área máxima a cobrir

27,5 m²


*ENSAYOS ENSAIOS

Resistenza al vento <i>Resistência ao vento</i>	Clase 3
--	---------

Massima qualificazione nei test di prodotto. *Dati ottenuti in base alle misurazioni dei test.

Sistema omologato: UNE-EN 13561:2015-08. Requisiti di prestazioni compresa la sicurezza

Sistema aprovado sob as Normas de Teste: UNE-EN 13561:2015-08. Requisitos de desempenho, incluindo segurança



Ampia gamma di tessuti disponibili
Ampla gama de tecidos disponíveis

Habitat-sol è un **innovativo sistema di protezione solare** per pergole e coperture esterne. Isola dal calore e offre grande comfort ed efficienza, evitando fastidiosi riflessi di luce. Il suo sistema, composto da un **cassonetto superiore e da guide laterali** attraverso le quali scorre il telo, copre il tetto e ci protegge anche dalle intemperie. Habitat-sol combina finiture di alta qualità con un funzionamento molto semplice.

Habitat-sol é um sistema inovador de protecção solar para pérgolas e telhados exteriores. Isola do calor e proporciona grande conforto e eficiência, evitando incómodos reflexos de luz. O seu sistema, constituído por uma caixa superior e guias laterais ao longo das quais o tecido desliza, cobre o telhado e também nos protege do tempo inclemente. Habitat-sol combina acabamentos de alta qualidade com uma operação muito simples.

Scopri il catalogo del prodotto:


Descubra o catálogo de produtos aqui:



ITA



ESP



MADE IN SPAIN



Questo documento risponde ad una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso "stretto". Per stipulare il contratto appropriato, contattare C3 Systems, S.L. Al fine di offrirvi informazioni specifiche e personalizzate, che contengano dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti, e che, costituiscano un'offerta in senso "stretto".

C3 Systems, S.L. con la presente si impegna a non effettuare pubblicità ingannevole. A tali fini, pertanto, gli errori formali o numerici che possono essere riscontrati in tutto il contenuto di questo documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini a corredo, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.

Este documento tem uma mera função de promoção comercial, não constituindo uma verdadeira oferta publicitária no sentido "estrito". Para celebrar o contrato adequado, contacte a C3 Systems, S.L. para lhe oferecer informações específicas e personalizadas, que contenham dados objetivos, referentes a características relevantes, e que constituam uma oferta em sentido "estrito".

A C3 Systems, S.L. compromete-se a não fazer publicidade enganosa. Para este efeito, portanto, os erros formais ou numéricos que se possam encontrar ao longo do conteúdo deste documento não serão considerados publicidade enganosa; em particular, no que diz respeito às imagens que o acompanham, que são ilustrativas e não contratuais. Em qualquer caso, a C3 Systems, S.L., compromete-se a corrigi-lo assim que tiver conhecimento de tais erros.